



储迹

CZ6506DS+



CZ6506DS+是一款桌面式国产网络存储服务器，内置6个3.5寸硬盘槽，配置SATA硬盘，适应非机房环境的大容量便携网络存储服务器。

通过企业级数据保护加速信息化业务负载

储迹**CZ6506DS+**是一款全国产6盘位桌面存储解决方案，内置6个3.5寸硬盘槽，支持快速更改网络设置，小巧便携，适合若干人的工作组内协同办公使用。

支持多种文件系统Btrfs、XFS

CZ6506DS+可选择多种文件系统，其中Btrfs是一种现代文件系统，旨在通过元数据镜像、文件自我修复和快速快照复制来保护数据完整性。XFS文件系统是一种高级日志文件系统，极具伸缩性,非常健壮。

- 先进快照技术及自定义的备份计划可在至少 5 分钟间隔拍摄快照，制作一个共享文件夹的备份，每个共享文件夹至多可达 1,024 个备份而无需占用巨大的存储空间和系统资源。
- 文件或文件夹层级数据还原极大地方便了那些希望仅恢复特定文件或文件夹的用户，节约了他们的时间。
- 灵活的共享文件夹配额系统可提供对所有共享文件夹配额控制。
- 文件自我修复：Btrfs 文件系统可通过镜像元数据自动检测损坏的文件，并使用支持的 RAID 存储空间（包括 RAID1、5、6、10、50、60）恢复损坏的数据。
- 内联压缩在将数据写入硬盘之前对数据进行压缩，从而减少写入命令并优化存储空间。



- **国产化设计强大的计算能力**

使用国产自主可控兆芯处理器，国产化操作系统为底层，自主开发存储操作系统，符合信创要求。

- **使用硬阵列技术**

搭配硬阵列卡的高速缓存和超级电容，保护数据高速传输安全性更有保障。

- **先进快照技术**

为共享文件夹提供定时的数据保护

- **文件和文件夹层级数据还原**

可还原特定文件或文件夹，亦可直接查看备份内容，按需还原指定文件

- **灵活的存储配额系统**

通过为共享文件夹指定存储限制，来帮助管理员轻松管理可用空间

- **文件自我修复**

使用镜像元数据和RAID配置检测并恢复损坏的文件

- **一写多读（WORM）功能有效阻止勒索病毒**

Write Only Read Many(WORM)一写多读功能，可以对共享文件夹设定锁定时间，在锁定时间内无法进行修改、删除等操作，系统管理员也无法作任何改动。此功能即可防止人为因素而有意篡改文件，又可防止勒索病毒加密文件。



技术规格

硬件

CPU	国产兆芯64位8核 主频: 2.5GHz
内存	8GB DDR4 (最大可扩充至324GB)
兼容硬盘类型	6x3.5'或 2.5'SATA HDD/SSD (不含硬盘)
外形尺寸	200 x 268 x 262 毫米 (高x宽x深)
网络接口	2 x 1Gb (RJ-45)
扩展槽位	支持10GbE/25GbE 网络接口卡
电源	单电、AC 100V - 240V

工况条件

工作温度	5°C 至 35°C
存放温度	-20°C 至 60°C
相对湿度	5% 至 95% RH
工作高度上限	3,000 米

软件规格

网络协议	SMB、NFS、FTP、SFTP、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP
内部文件系统	Btrfs、XFS、Ext4
外部文件系统	Btrfs、XFS、Ext4、Ext3、NTFS
支持的RAID类型	RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 5、RAID 60
存储空间管理	单个存储空间大小上限: 200TB 系统快照数量上限: 65,536 内部存储空间数量上限: 1,024
文件共享功能	本地用户账户上限: 2,048 本地群组数上限: 256 共享文件夹数上限: 512
权限	13种ACL控制列表
安全性	防火墙、通过 SSL/TLS 的 FTP、SFTP、通过 SSH 的 rsync、登录自动封锁、HTTPS (可定制)
支持的客户端	Windows 7 或以上版本、Linux桌面版和服务器版
支持的浏览器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 及以上版本、Chrome (Android™ 6.0 及以上版本)



技术规格

应用中心

文件管理	跨Windows、Linux、Android同步文件。通过内置跨平台门户可以随时随地访问数据，提供远程文件夹、ACL权限编辑
FTP服务	支持TCP连接带宽控制、自定义端口范围、通过SSL/TLS的FTP和SFTP协议、支持传输日志。
iSCSI管理	iSCSITarget数上限：256 iSCSILUN数上限：512
备份中心	支持本地备份、网络备份
快照管理	共享文件夹的快照数量上限：1,024快照，复制数量上限：64
日志中心	提供了集中的日志管理接口及灵活的搜索功能，提供简易收集并显示网络设备的日志消息，以帮助您有效找到有用的信息

包装

包装内容	1x 主机 1x 交流电源线
------	-------------------

保修

保修期	3年
-----	----