

储迹

CH3212XS+



CH3212XS+是一款可靠且高性能的2U架式NAS，具有存储，数据备份和办公协作应用。可简化数据管理，优化文件共享，简单易用。具有冗余电源，提供高可靠电源供电环境。

通过企业级数据保护加速信息化业务负载

CH3212XS+是一款强大的2U12盘位存储解决方案，内置冗余电源。采用海光处理器，可搭配10GbE、25GbE或40GbE高速以太网接口，提供稳定高速的数据保护，使其能够有效处理苛刻负载。储迹NAS提供全面的存储软件解决方案，涵盖文件管理、数据保护、办公协作等。

支持多种文件系统Btrfs、XFS

CH3212RP+可选择多种文件系统，其中Btrfs是一种现代文件系统，旨在通过元数据镜像、文件自我修复和快速快照复制来保护数据完整性。XFS文件系统是一种高级日志文件系统，极具伸缩性，非常健壮。

- **先进快照技术及自定义的备份计划**可在至少 5 分钟间隔拍摄快照，制作一个共享文件夹的备份，每个共享文件夹至多可达 1,024 个备份而无需占用巨大的存储空间和系统资源。
- **文件或文件夹层级数据还原**极大地方便了那些希望仅恢复特定文件或文件夹的用户，节约了他们的时间。
- **灵活的共享文件夹配额系统**可提供对所有共享文件夹配额控制。
- **文件自我修复**: Btrfs 文件系统可通过镜像元数据自动检测损坏的文件，并使用支持的 RAID 存储空间（包括 RAID1、5、6、10、50、60）恢复损坏的数据。
- **内联压缩**在将数据写入硬盘之前对数据进行压缩，从而减少写入命令并优化存储空间。



- **国产化设计强大的计算能力**

使用国产自主可控海光处理器，国产化操作系统为底层，自主开发存储操作系统。符合信创要求。

- **使用硬阵列技术**

搭配硬阵列卡的高速缓存和超级电容，保护数据高速传输安全性更有保障。
最大单一卷体积可达2PB。

- **可升级性**

支持10Gb、25Gb或40GbE光口或者电口以太网网络适配卡。

- **冗余电源**

通过两个冗余电源确保业务连续性，支持电压范围：AC 100-250V

- **按需可扩展性**

可外接磁盘扩展柜，支持多达128个硬盘插槽。储迹数据存储管理操作系统支持多种文件系统，Btrfs、XFS文件系统，存储在其中的数据将受到现代数据保护技术的安全保护

- **先进快照技术**

为共享文件夹提供定时的数据保护

- **文件和文件夹层级数据还原**

可还原特定文件或文件夹，亦可直接查看备份内容，按需还原指定文件

- **简单易用的WEB管理**

通过为Web页面登录后就可轻松管理存储空间、共享文件、和账户设置。登录首页后就有资源
监控管理，运行状态监控。日志查询和故障报警也有相应的Web管理页面，非专业人士即可轻
松上手。

- **文件自我修复**

使用镜像元数据和RAID配置检测并恢复损坏的文件

- **一写多读（WORM）功能有效阻止勒索病毒**

Write Only Read Many(WORM) 一写多读功能，可以对共享文件夹设定锁定时间，在锁定时间
内无法进行修改、删除等操作，系统管理员也无法作任何改动。此功能即可防止人为因素而有
意篡改文件，又可防止勒索病毒加密文件。



技术规格

硬件

CPU	国产海光C86 8核 主频: 2.8GHz
内存	16GB DDR4 ECC UDIMM 内存 (可扩充至 128 GB)
兼容硬盘类型	12x3.5' 或 2.5'SATA HDD/SSD (不含硬盘)
外形尺寸	88.1 x 436 x 680 毫米 (高x宽x深)
网络接口	2 x Gigabit (RJ-45), 2 x 10GbE 网络接口 (不含模块)
PCI-e扩展槽位	1个
电源	双电、AC 100V - 240V

工况条件

工作温度	5°C 至 35°C
存放温度	-20°C 至 60°C
相对湿度	5% 至 95% RH
工作高度上限	3,000 米

软件规格

网络协议	SMBv1-3、NFS、FTP、SFTP、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、AFP、WebDAV
内部文件系统	Btrfs、XFS、Ext4
外部文件系统	Btrfs、XFS、Ext4、Ext3、NTFS、HFS+、NTFS、exFAT
支持的RAID类型	RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 5、RAID 60、JBOD
存储空间管理	单个存储空间大小上限: 2PB 系统快照数量上限: 65,536 内部存储空间数量上限: 1,024
文件共享功能	本地用户账户上限: 16,000 本地群组数上限: 256 共享文件夹数上限: 512
权限	13种ACL控制列表
安全性	防火墙、通过 SSL/TLS 的 FTP、SFTP、通过 SSH 的 rsync、登录自动封锁、HTTPS (可定制)
支持的客户端	Windows 7 或以上版本、Linux桌面版和服务器版
支持的浏览器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 及以上版本、Chrome (Android™ 6.0 及以上版本)



规格

应用中心

文件管理	跨Windows、Linux、Android同步文件。通过内置跨平台门户可以随时随地访问数据，提供远程文件夹、ACL权限编辑
FTP服务	支持TCP连接带宽控制、自定义端口范围、通过SSL/TLS的FTP和SFTP协议、支持传输日志。
iSCSI管理	iSCSITarget数上限：256 iSCSILUN数上限：512
备份中心	支持本地备份、网络备份
快照管理	共享文件夹的快照数量上限：1,024快照，复制数量上限：64
日志中心	提供了集中的日志管理接口及灵活的搜索功能，提供简易收集并显示网络设备的日志消息，以帮助您有效找到有用的信息，资源监控管理器实施反应运行状态，也能回看历史数据

包装

包装内容	1x 主机 2x 交流电源线
------	-------------------

保修

保修期	5年
-----	----

前后外观



储迹(南京)技术有限公司
CHU JI (NANJING) TECHNOLOGY CO., LTD